


La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009929
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.75 kg
·	



Source Lumineuse

2093865	A D	
Accessoires		
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA	
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI	
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique	
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique	
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE	
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli	
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille	
1010133	NUMINOS® XL , réflec teur, doré	
1010134	NUMINOS® XL , réflec teur, cuivré	

Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm