




NUMINOS® XL

innfelt armatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlighter s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Ogs   med NUMINOS   DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelses-effekt av 24 watt, lysstyrke av 3500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Den lette monteringen er s   bare en formalitet. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modu-l  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009931
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	white
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	0.704 kg
Bruttovekt	0.8 kg

Lyskilde

2093865	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006150	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	33