


NUMINOS® XL

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® DL XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 24 vatov, svetlobno močjo 3500 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Enostavna namestitev je le formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009931
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	3500 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	10.5 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.704 kg
Bruto teža	0.8 kg

Svetlobnega Vira

2093865	
---------	---

Dodatki

1010698	LED gonilnik , 30 W, 700 mA
1010706	LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difuzor eliptični
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlato
1010692	NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor
1010702	LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difuzor matiran
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, baker
1010691	NUMINOS® XL , Difuzor satovje

Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	10.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm