


Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009933 |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 24 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiss/schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 10.5 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Bruttogewicht | 0.75 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093865 | A D |
|---------|------------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer |

| Einbautiefe | 10.5 cm |
|-------------------|---------|
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |