



## NUMINOS® XL

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up  trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innf  lte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 24 watt, lysstyrke av 3500 lumen, f  rgetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for f  rgjengivelse p   90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009933           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund  r str  m / spenning   | 700 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 24 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C           |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C            |
| Lysytelse                     | 3500 lm           |
| Lysf  rgetemperatur           | 2700 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55                |
| F  rge                        | white/black       |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H  yde                        | 10.5 cm           |
| Diameter                      | 16 cm             |
| Nettovekt                     | 0.7 kg            |
| Bruttovekt                    | 0.75 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI     |
| 1010694 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk   |
| 1010692 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE    |
| 1010693 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet     |
| 1010691 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb   |
| 1010133 | NUMINOSÅ® XL , refleks, gull        |
| 1010134 | NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE side      | 33      |