



NUMINOSÂ® XL

infÄlld taklampa vit / krom 2700 K 55Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Är lampsystemet frÄn SLV som fÄllrenar allihop. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® DL XL infÄlld taklampa, som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄllremÄl eller rummet sjÄlvt. Den infÄllda taklampan Ällvertygar med en effekt pÄ 24 watt, ljusstrÄlm pÄ 3500 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 2700 Kelvin och ett hÄllgt fÄrgÄtergivningsindex pÄ Ällver 90. Installationen Är sjÄlvklart enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄllr NUMINOS frÄn SLV-den modulÄra mÄngfalden vÄntar pÄ dig.



Art. Nej.	1009935
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.7 kg
Bruttovikt	0.75 kg

2093865	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Pris- matisk diffusor
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffu- sor frostad
1010691	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor med bikaka
1010133	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, guld
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm