




NUMINOSÂ® XL

infÄolld takarmatur, 3000 K, 20Â°, IP20, rund, svart

NUMINOSÂ® Äär det perfekt samordnade lampsystemet frÄyn SLV, dÄär funktion, design och teknik mÄ¶lts i harmoni. Med mÄ¶ngsidiga downlights och spotlights sÄäkerstÄäppler du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® DL XL infÄolld taklampa, som imponerar med hÄ¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄ¶ljer harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄötter accenter pÄ¶ fÄ¶remÄ¶l eller pÄ¶ rummet. Den infÄollda taklampan imponerar med en effekt pÄ¶ 24 watt, ljusstrÄ¶lm pÄ¶ 3600 lumen, fÄ¶rgtemperatur pÄ¶ 3000 Kelvin och det goda fÄ¶rgÄ¶tergivningsindexet pÄ¶ Ä¶ver 90. Installationen Äär enkel och okomplicerad. NÄär tÄänker du bestÄemma dig fÄ¶ljer NUMINOS frÄyn SLV-den modulerade mÄ¶ngfalden vÄäntar pÄ¶ dig.



Art. Nej.	1009936
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets fÄ¶rgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄ¶lningsvinkel	20 °
FÄ¶rg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄ¶ngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.704 kg
Bruttovikt	0.8 kg

2093861	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm svart
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006150	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm svart
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33