


## **NUMINOS® XL**

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1009937
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	Ш
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.704 kg
Bruttogewicht	0.8 kg



## Lichtquelle

2093861	â D
Zubehör	
1010698	LED-Treiber , 30 W, 700 mA
1010706	LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch
1010133	NUMINOS® XL , Reflektor, gold
1010692	NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch
1010702	LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet
1010134	NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer
1010691	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm