


## **NUMINOS® XL**

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® DL XL qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 24 watts, une intensité lumineuse de 3600 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| N° art.                                  | 1009937     |
|--|-------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA      |
| Indice de protection                     | III         |
| Wattage                                  | 24 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 3600 lm     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 20 °        |
| Coloris                                  | noir/blanc  |
| CRI                                      | 90          |
| UGR≤                                     | 19          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 10.5 cm     |
| Diamètre                                 | 16 cm       |
| Poids net                                | 0.704 kg    |
| Poids brut                               | 0.8 kg      |
|  |             |



## **Source Lumineuse**

| 2093861     | A D  |
|-------------|--|
| Accessoires |  |
| 1010698     | Driver LED , 30 W, 700 mA                  |
| 1010706     | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI            |
| 1010694     | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique         |
| 1010133     | NUMINOS® XL , réflecteur, doré             |
| 1010692     | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique        |
| 1010702     | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE           |
| 1010693     | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli             |
| 1010134     | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré           |
| 1010691     | NUMINOS® XL , diffu-<br>seur nid d'abeille |

| Forme de la découpe       | rond    |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |