




NUMINOS® XL

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvenning. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009937
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	black/white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.704 kg
Bruttovekt	0.8 kg

Lyskilde

2093861	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006148	NuminosÅ® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÅ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm