

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 24 vatios, una intensidad luminosa de 3600 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009941
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro/cromo
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10.5 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.7 kg
Peso bruto	0.75 kg

Fuente de luz

2093861	
---------	---

Accesorios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , difusor esmerilado
1010691	NUMINOS® XL , difusor de panal
1010133	NUMINOS® XL , reflector, dorado
1010134	NUMINOS® XL , reflector, cobre

Profundidad del montaje	10.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm