



NUMINOSÂ® XL

infÄlld taklampa svart / krom 3000 K 40Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Är lampsystemet frÄn SLV som fÄrenar allihop. PÄ sÄ sÄtt kan du uppleva tusentals ljusdesignmÄjligheter med en mÄngd olika downlights och spotlights. Även med NUMINOSÂ® DL XL infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Ävertygar med en effekt pÄ 24 watt, ljusstrÄm pÄ 3600 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 3000 Kelvin och ett hÄgt fÄrgÄtergivningsindex pÄ Äver 90. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009941
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.7 kg
Bruttovikt	0.75 kg

2093861	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Pris- matisk diffusor
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffu- sor frostad
1010691	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor med bikaka
1010133	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, guld
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm