


NUMINOS® XL

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55° , IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009942 |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 24 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3600 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 10.5 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.704 kg |
| Bruttogewicht | 0.8 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093861 | â D |
|---------|------------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |

| Ausschnittsform | rund |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |