




NUMINOSÂ® XL

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 20Â°

NUMINOS on SLV:n tÄäydellisesti yhteensovitettu valaisin-jÄrjeste l mÄä, joka yhdistÄäÄ toiminnallisuuden, muotoi-lun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avul-la. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL XL -katto-valaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella tyÄÄl-stÄÄn ja valon laadullaan. NÄÄin luot huomaamattoman, modernin ja tilaasÄäÄstÄÄvÄÄn valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valo-virralla, 3000 kelvinin vÄÄrilÄÄmpÄÄÄtilalla ja vÄÄrintoistoin-deksillÄÄ 90. Asennus onnistuu kÄÄden kÄÄÄnteessÄÄ. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuo-lisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009945
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3600 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.7 kg
Bruttopaino	0.75 kg

Valonlähteet

2093861	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33