



## NUMINOSÂ® XL

infälld taklampa vit / svart 3000 K 20°

NUMINOSÂ® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med mångsidiga downlights och spotlights skapar du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® DL XL infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremålet eller på rummet. Den infällda taklampan är certifierad med en effekt på 24 watt, ljusstrålning på 3600 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningssindex på över 90. Installationen går på ett ögonblick. När du tänker du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009945     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 700 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 24 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 3600 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 20 °        |
| Färg                         | vit/svart   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 10.5 cm     |
| Diameter                     | 16 cm       |
| Netto vikt                   | 0.7 kg      |
| Bruttovikt                   | 0.75 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
| 1010698 | LED-driftdon , 30 W, 700 mA                                                       |
| 1010706 | LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI                                                 |
| 1010694 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor elliptisk                                            |
| 1010692 | NUMINOSÂ® XL , Pris-<br>matisk diffusor                                           |
| 1010702 | LED-driftdon , 30 W, 700<br>mA, FAS                                               |
| 1010693 | NUMINOSÂ® XL , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010691 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor med bikaka                                           |
| 1010133 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, guld                                               |
| 1010134 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, koppar                                             |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggjningsdjup      | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 33      |