




## NUMINOSÂ® XL

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteelliseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädenteisesti. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009947         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 24 W            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 3600 lm         |
| Valon väri- ja lämpötila         | 3000 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 20 °            |
| väri                             | valkoinen/kromi |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 19              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 10.5 cm         |
| halkaisija                       | 16 cm           |
| Nettopaino                       | 0.7 kg          |
| Bruttopaino                      | 0.75 kg         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010702 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010133 | NUMINOS® XL , heijas-tin, kulta        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , heijas-tin, kupari       |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 10.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm |