




## NUMINOSÂ® XL

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du selv i en håndledning. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS Â® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009947           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 24 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 3600 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 20 °              |
| Farge                         | white/chrome      |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 19                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 10.5 cm           |
| Diameter                      | 16 cm             |
| Nettovekt                     | 0.7 kg            |
| Bruttovekt                    | 0.75 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI     |
| 1010694 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk   |
| 1010692 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE    |
| 1010693 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet     |
| 1010691 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb   |
| 1010133 | NUMINOSÂ® XL , refleks, gull        |
| 1010134 | NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |