




NUMINOSÂ® XL

infÄolld taklampa vit / svart 3000 K 40Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Äär lampsystemet frÄän SLV som fÄällrenar allihop. Med mÄängsidiga downlights och spotlights sÄäkerstÄäller du tusen ljusdesignalternativ. Hit hÄällr Ääven NUMINOSÂ® DL XL, vÄär infÄollda taklampa som imponerar med hÄällg-kvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄällr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄällremÄäI eller rummet sjÄälv. Den infÄollda taklampan Ääll-vertygar med en effekt pÄäll 24 watt, ljusstrÄällm pÄäll 3600 lumen, fÄällrgtemperatur pÄäll 3000 Kelvin och ett fÄällrgÄäll-tergivningsindex pÄäll 90. Den Äär Ääven lÄätt att installera. NÄär tÄänker du bestÄälla dig fÄällr den modulÄära mÄällngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009948
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets fÄällrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄällningsvinkel	40 °
FÄällrg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄängd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.7 kg
Bruttovikt	0.75 kg

2093861	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Pris- matisk diffusor
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffu- sor frostad
1010691	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor med bikaka
1010133	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, guld
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33