


NUMINOS® XL

Stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 40°, IP20, kulaté, bílé

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® DL XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 24 W, intenzitou světla 3600 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev nad 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009949
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3600 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	10.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.704 kg
Celková hmotnost	0.8 kg

Světelného Zdroje

2093861	
---------	---

Příslušenství

1010698	LED Driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED Driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , eliptický difuzor
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlatý
1010692	NUMINOS® XL , prizmatický difuzor
1010702	LED Driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , matný difuzor
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, měděný
1010691	NUMINOS® XL , voštinový difuzor

Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	10.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm