

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL XL qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 24 watts, une intensité lumineuse de 3600 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009951
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc/noir
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.75 kg

Source Lumineuse

2093861	
---------	---

Accessoires

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré

Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm