




NUMINOS® XL

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL XL -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työtyytyksellä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaajien suosittuun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennus onnistuu kädellä asenteessa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009952
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3600 lm
Valon väriämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.704 kg
Bruttopaino	0.8 kg

Valonlähteet

2093861	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffusori Diffuusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Diffusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33