




NUMINOS® XL

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009952
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.704 kg
Brutogewicht	0.8 kg

Lichtbron

2093861	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm zwart
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1006150	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm wit
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm zwart
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	33