


System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 24 W, strumieniem świetlnym 3600 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009953
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3600 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10.5 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.7 kg
Waga brutto	0.75 kg

Źródła światła

2093861	
---------	---

Akcesoria

1010698	Sterownik LED , 30 W, 700 mA
1010706	Sterownik LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dyfuzor eliptyczny
1010692	NUMINOS® XL , Dyfuzor pryzmatyczny
1010702	Sterownik LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dyfuzor matowy
1010691	NUMINOS® XL , Dyfuzor plaster miodu
1010133	NUMINOS® XL , odbłyśnik, złoty
1010134	NUMINOS® XL , odbłyśnik, miedź

Głębokość montażowa	10.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm