


## NUMINOS® XL

plafonnier encastré, 4000 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Réf.                                  | 1009955      |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses | 1            |
| Code IP                               | IP20         |
| Montage                               | Encastrément |
| Détails de montage                    | Plafond      |
| Courant / tension secondaire          | 700 mA       |
| Classe de protection                  | III          |
| Puissance en watts                    | 24 W         |
| Température ambiante minimale         | -20 °C       |
| Température ambiante maximale         | 40 °C        |
| Lumen                                 | 3800 lm      |
| Température de couleur                | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                  | 20 °         |
| Coloris                               | noir/blanc   |
| IRC                                   | 90           |
| UGR ≤                                 | 19           |
| Durée de vie                          | 50000 h      |
| Risk Group                            | 1            |
| Hauteur                               | 10.5 cm      |
| Diamètre                              | 16 cm        |
| Poids net                             | 0.704 kg     |
| Poids brut                            | 0.8 kg       |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |