



NUMINOS® XL

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det optimalt avstemte armateursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De mangfoldige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelta takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en hÅy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en hÅndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulare mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009955
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.704 kg
Bruttvekt	0.8 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006148	NuminosÅ® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÅ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm