


System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 24 W, strumieniem świetlnym 3800 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009956              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 700 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 24 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 3800 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 °                 |
| Kolor                       | czarny/chrom         |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 19                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 10.5 cm              |
| średnica                    | 16 cm                |
| Waga netto                  | 0.7 kg               |
| Waga brutto                 | 0.75 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010698 | Sterownik LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Sterownik LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dyfuzor eliptyczny    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dyfuzor pryzmatyczny  |
| 1010702 | Sterownik LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dyfuzor matowy        |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dyfuzor plaster miodu |
| 1010133 | NUMINOS® XL , odbłyśnik, złoty      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , odbłyśnik, miedź      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Głębokość montażowa | 10.5 cm |
| Średnica montażowa  | 14.5 cm |