



## NUMINOS® XL

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit t av forarbeiding og lys. Slik danner du en up trengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innf lte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lyssstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Montering gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009957           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund r str m / spenning     | 700 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 24 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C             |
| Lysytelse                     | 3800 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 40                |
| Farge                         | black             |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 19                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H yde                         | 10.5 cm           |
| Diameter                      | 16 cm             |
| Nettovekt                     | 0.704 kg          |
| Bruttovekt                    | 0.8 kg            |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA                               |
| 1006148 | Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit      |
| 1006149 | Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI                         |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk                        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming                      |
| 1006150 | Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006147 | Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort      |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE                        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffuser frostet                          |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb                        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refleks, gull                             |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, kobber                         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE side      | 33      |