




NUMINOS® XL

plafondinbouwarmatuur 4000K, 40°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009957
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.704 kg
Brutogewicht	0.8 kg

Lichtbron

2093757	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	33