



NUMINOSÂ® XL

infÄlld takarmatur, 4000 K, 40Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. PÄ sÄtt kan du uppleva tusentals ljusdesignmÄjligheter med en mÄngd olika downlights och spotlights. Hit hÄllr Även NUMINOSÂ® DL XL, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. PÄ sÄ vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan imponerar med en effekt pÄ 24 watt, ljusstrÄlm pÄ 3800 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 4000 Kelvin och det goda fÄrgÄtergivningsindexet pÄ Äver 90. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr NUMINOS frÄn SLV-den modulÄra mÄngfalden vÄntar pÄ dig.



Art. Nej.	1009957
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3800 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.704 kg
Bruttovikt	0.8 kg

2093757	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm svart
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatic diffusor
1006150	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm svart
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33