




## NUMINOS® XL

plafondinbouwarmatuur 4000K, 40°, IP20, rond, zwart / wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009958     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 24 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 3800 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 40 °        |
| Kleur                               | zwart/wit   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 10.5 cm     |
| Diameter                            | 16 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.704 kg    |
| Brutogewicht                        | 0.8 kg      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA                           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm wit          |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm zwart |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI                        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch                      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch                       |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm wit   |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm zwart        |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE                        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted                         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster                 |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud                          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper                         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |