




NUMINOS® XL

innfelt downlight sort/krom 4000 K 40°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009959
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	0.7 kg
Bruttovekt	0.75 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm