


De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009959             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 700 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 24 W                |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 3800 lm             |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                |
| Cor                                | preto/cromo         |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 19                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 10.5 cm             |
| Diâmetro                           | 16 cm               |
| Peso líquido                       | 0.7 kg              |
| Peso bruto                         | 0.75 kg             |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Difusor elíptico   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Difusor fosco      |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Difusor difusor    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refletor, ouro     |
| 1010134 | NUMINOS® XL , refletor, cobre    |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Profundidade de montagem | 10.5 cm |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm |