




NUMINOS® XL

incasso a plafone, 4000 K, 55°, IP20, rotondo, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 24 Watt, un'intensità luminosa di 3800 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009961
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3800 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero/bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	10.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.704 kg
Peso lordo	0.8 kg

Sorgente Luminosa

2093757	
---------	---

Accessori

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusore ellittico
1010692	NUMINOS® XL , diffusore prismatico
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1010691	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1010133	NUMINOS® XL , riflettore, oro
1010134	NUMINOS® XL , riflettore, rame

Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm