




NUMINOSÂ® XL

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 20°, IP20, pyöreä, valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOSÂ® DL XL -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasääntöön valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3800 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin värilämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009964
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3800 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.704 kg
Bruttopaino	0.8 kg

Valonlähteet

2093757	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffusori Diffuusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Diffusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33