




NUMINOS® XL

infälld takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® DL XL infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan imponerar med en effekt på 24 watt, ljusstrålning på 3800 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det goda färgåtergivningsexet på över 90. Installationen går på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009967
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3800 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.704 kg
Bruttovikt	0.8 kg

2093757	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm svart
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006150	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm svart
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33