

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009968     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 24 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 3800 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °        |
| Farbe                                 | weiss/chrom |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risikogruppe                          | 1           |
| Höhe                                  | 10.5 cm     |
| Durchmesser                           | 16 cm       |
| Nettogewicht                          | 0.7 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.75 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |