




NUMINOSÂ® XL

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 55Â°

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tila-asetuksen valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vaihtaa 24 watin tehonkulutuksella, 3800 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistindeksillä 90. Asennus onnistuu kaiken kahteen suuntaan. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009969
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3800 lm
Valon väriämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.7 kg
Bruttopaino	0.75 kg

Valonlähteet

2093757	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33