



NUMINOS® XL

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 55Å°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009969
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	0.7 kg
Bruttovekt	0.75 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÅ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	33