




NUMINOS® XL

innfelt armatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, hvit

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Du kan med et mangfold av down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringens gjør du så i en hånd vending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009970
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.704 kg
Bruttovekt	0.8 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006150	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	33