

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 24 W, intenzitou světla 3800 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009971
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3800 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	10.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	0.75 kg

Světelného Zdroje

2093757	
---------	---

Příslušenství

1010698	LED Driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED Driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , eliptický difuzor
1010692	NUMINOS® XL , prizmatický difuzor
1010702	LED Driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , matný difuzor
1010691	NUMINOS® XL , voštinový difuzor
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlatý
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, měděný

Vestavná hloubka	10.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm