


## NUMINOS® MOVE XL

**luminaria de empotrar techo, 2700 K, 20°, IP20, redonda, negro / blanco**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 24 vatios, una intensidad luminosa de 3500 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009973                      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                            |
| Giratoria u orientable                   | Barra giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                         |
| Montaje                                  | Empotrado                    |
| Detalles de montaje                      | Techo                        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                       |
| Clase de protección                      | III                          |
| Potencia                                 | 24 W                         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                        |
| Flujo luminoso                           | 3500 lm                      |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                  |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                         |
| Color                                    | negro/blanco                 |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Vida útil                                | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Altura                                   | 11.6 cm                      |
| Diámetro                                 | 19 cm                        |
| Peso neto                                | 0.63 kg                      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , difusor elíptico   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, dorado  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , difusor esmerilado |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, cobre   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , difusor de panal   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso bruto              | 1 kg    |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 13 cm   |
| Diámetro de montaje     | 17.5 cm |