


NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, zwart / wit

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 24 Watt, een lichtsterkte van 3500 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009976
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.63 kg

Lichtbron

2093865	
---------	---

Toebehoren

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster

Brutogewicht	1 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm