


NUMINOS® MOVE XL

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 55°, IP20, redonda, negro

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL XL, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 24 vatios, una intensidad luminosa de 3500 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1009978
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Varilla giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3500 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.6 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	0.63 kg

Fuente de luz

2093865	
---------	---

Accesorios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , difusor elíptico
1010133	NUMINOS® XL , reflector, dorado
1010692	NUMINOS® XL , difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , difusor esmerilado
1010134	NUMINOS® XL , reflector, cobre
1010691	NUMINOS® XL , difusor de panal

Peso bruto	1 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm