


## NUMINOS® MOVE XL

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009979                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrément                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 24 W                         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 3500 lm                      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                         |
| Coloris                                  | noir/blanc                   |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 22                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 11.6 cm                      |
| Diamètre                                 | 19 cm                        |
| Poids net                                | 0.63 kg                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 1 kg    |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |