


Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 24 watt, een lichtsterkte van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Art.nr.                             | 1009980      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1            |
| IP-code                             | IP20         |
| Montage                             | inbouw       |
| Montagebeschrijving                 | plafond      |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA       |
| Beschermingsklasse                  | III          |
| Wattage                             | 24 W         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C        |
| Lumen                               | 3500 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin  |
| Stralingshoek                       | 55 °         |
| Kleur                               | zwart/chroom |
| CRI                                 | 90           |
| UGR ≤                               | 22           |
| Levensduur                          | 50000 h      |
| Risk Group                          | 1            |
| Hoogte                              | 11.6 cm      |
| Diameter                            | 19 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.58 kg      |
| Brutogewicht                        | 0.95 kg      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |

|                |         |
|----------------|---------|
| Inbouwdiepte   | 13 cm   |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |