

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les divers downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 24 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| N° art.                                  | 1009984     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA      |
| Indice de protection                     | III         |
| Wattage                                  | 24 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 3500 lm     |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 40 °        |
| Coloris                                  | blanc/noir  |
| CRI                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 19          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 11.6 cm     |
| Diamètre                                 | 19 cm       |
| Poids net                                | 0.58 kg     |
| Poids brut                               | 0.95 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |