




NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet best kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfalte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009985
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.63 kg

Lyskilde

2093865	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006154	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1006153	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	43