


Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMI-NOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE DL XL qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 24 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1009986 |
|--|--------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 24 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 40 ° |
| Coloris | blanc/chrome |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 11.6 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.58 kg |
| Poids brut | 0.95 kg |
| | |



Source Lumineuse

| 2093865 | A D |
|-------------|---------------------------------------|
| Accessoires | |
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflec teur, doré |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflec teur, cuivré |

| Profondeur d'encastrement | 13 cm |
|---------------------------|---------|
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |