

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009989 |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 24 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiss/chrom |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 11.6 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.58 kg |
| Bruttogewicht | 0.95 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093865 | â D |
|---------|------------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer |

| Einbautiefe | 13 cm |
|-------------------|---------|
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |