




## NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Montering og gjøring du står i en høynvendning. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009990                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelent |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 24 W                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 3600 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 20 °                         |
| Farge                         | black                        |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 19                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 11.6 cm                      |
| Diameter                      | 19 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.63 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA                               |
| 1006152 | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit      |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI                         |
| 1006151 | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk                        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming                      |
| 1006154 | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE                        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffuser frostet                          |
| 1006153 | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb                        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refleks, gull                             |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, kobber                         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 1 kg    |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 13 cm   |
| Innfellingsdiameter | 17.5 cm |
| BIG WHITE side      | 43      |